

КОМПАНИЯ

Z-ТЕХНО

WWW.Z-NODIG.RU



BIGSHOT
Underground Piercing Tools

ПНЕВМОПРОБОЙНИКИ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАКЕТЫ)

Экономичные пневмопробойники **BIG SHOT** применяется для бестраншейной прокладки труб и коммуникаций. В качестве земляной ракеты, работая на сжатом воздухе, **BIG SHOT** пробивается под дорогами, железнодорожными насыпями, в палисадниках и т.д. достаточно быстро и точно. Пробитые каналы \varnothing 50 - 100 мм используются для прокладки газовых и водопроводных труб, телевизионных кабелей и кабелей связи, систем полива и освещения, сети Интернет и сетей системы безопасности.

BIG SHOT может применяться как забивания стальных труб, так и для разрушения труб.

СКВАЖИНА получается путем уплотнения грунта в стенки, препятствия разрушаются.

ОБЫЧНЫЕ ДЛИНЫ ПРОКОЛОВ: 5 - 25 м.



Footage
TOOLS INC.

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОКОЛОВ

Пневматическое оборудование для устройства проколов **FOOTAGE TOOLS** сконструировано с высочайшим уровнем качества. Все модели **BIG SHOTS** изготовлены из литых заготовок хромоникелевой стали на станках с системой контроля CNC, с соблюдением точных размерных допусков, и подвержены термической обработке, с целью достижения максимальной прочности и износоустойчивости.

Данные пневмопробойники, сконструированные для работы при высоких ударных нагрузках, покрыты защитным антикоррозионным фосфатным составом.





ОБЫЧНЫЕ ДЛИНЫ ПРОКОЛОВ: 5 - 25 м.

**НИЗКАЯ
СТОИМОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ /
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
РАБОТЫ**

Только одна подвижная деталь: ударный поршень.

Простая конструкция гарантирует долговечность работы и низкую стоимость обслуживания.

Вся скользящие поверхности ударного поршня и управляющей трубы обработаны специальным покрытием для уменьшения трения и как антикоррозийная защита.

Арт.	Изображение	Диаметр, мм	Длина, см	Вес, кг	Ход поршня, мм	Потребление Воздуха/ рабочее давление М3/кг/см2	Количество ударов в минуту (при 6,5-7 атм.)	Развиваемая мощность ДЖ	Примечания
U215		2"-50	35"-89	10.4	150	0.7/6-7	600-675	129 при 600 уд/мин	
U262		2.5"-65	55"-140	25.2	170	1,5/7-8	400-460	200 при 400 уд/мин	
U300		3"-75	55"-140	33.8	170	1,5/7-8	400-460	200 при 400 уд/мин	с расширителем прокол Ø110
U400		4"-100	59"-150	48.6	180	2,4/7-8	350-425	499 при 350 уд/мин	с расширителем прокол Ø140

АКСЕССУАРЫ:

Артикул	Изображение	Описание
L110-A001		Смазывающее устройство (11oz=308г) для подачи оптимального количества масла к инструменту
L300-4L		Синтетическая смазка (объем 4л), препятствующая замерзанию, износу и коррозии. Биологически разлагающееся масло рекомендуется для всех моделей.
U50-A1		Шланг для подачи воздуха (длина 50'=15.3 м), резиновый со стальной обмоткой для увеличения срока службы
U500-11		уровень

Артикул	Изображение	Описание
Расширители		Ø 110 мм для U300 - U300-27 Ø 140 мм для U400 - U400-28
Режущая голова		U300-33
Концевой удлинитель для присоединения протягиваемой трубы		Ø 50 мм U300-21
Концевик с тянущим тросиком		для U262 и U300 - U300-26
Ключ для разборки		U215-23, U262-23, U300-23, U400-23



КОМПАНИЯ
Z-TECHNO

ГЛАВНЫЙ ОФИС:
143502, Г. ИСТРА,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 5,
ТЕЛ./ФАКС: (495) 792-54-21
E-MAIL: **ZT@Z-TEC.RU**

WWW.Z-NODIG.RU

"Z-ТЕХНО - КИЕВ"

03680, УКРАИНА, КИЕВ, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ 49/2, ТЕРРИТОРИЯ ЗАВОДА "БОЛЬШЕВИК", ТЕЛ: (044) 362-23-53, ТЕЛ./ФАКС: (044) 227-23-53
E-MAIL: UKR@Z-TEC.RU